

Datenblatt: TK-MS-S2

Mantelthermoelement Typ K mit Miniaturstecker und Silikon



1. Produktbeschreibung

Schnellansprechendes Mantelthermoelement NiCu-Ni Typ K mit Miniaturstecker für Temperaturen bis 1150°C und den Einsatz in flüssigen sowie gasförmigen Medien.

2. Technische Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikelnummer | TK-MS-S2 |
| Thermoelement | NiCu-Ni Typ K nach DIN 43710 - potentialfrei |
| Durchmesser | Wählbar (1.0 mm, 1.5 mm, 3.0 mm, 6.0 mm) |
| Einbaulänge | Wählbar (100 mm, 150 mm, 200 mm, 350 mm, 500 mm) |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4541 |
| Übergangshülse | 5 x 35 mm bei Durchmesser 6 mm 8x40 mm |
| Anschlussleitung | 2 x 0,22 mm ² Silikonleitung |
| Anschlussleitungslänge | Frei wählbar |
| Anschlussenden | Miniaturstecker Typ K gelb |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur Messelement | - 220 °C ... + 1100 °C |
| Betriebstemperatur Leitung | - 50 °C ... + 200 °C |