

1. Produktbeschreibung

Klemmverschraubungen aus Edelstahl mit Zollgewinde und einem Druckbereich bis 10 Bar.

2. Technische Spezifikationen

| Artikelnummer | KV-G8 | KV-G4 | KV-G2 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gewinde | G 1/8" | G 1/4" | M 1/2" |
| Ø Innen Klemmung | 1.0 mm, 1.5 mm, 3.0 mm, 6.0 mm | 3.0 6.0 mm | 3.0 mm, 6.0 mm |
| Klemmring PTFE (- 50 °C ... + 260 °C) | Erhältlich | Nicht erhältlich | Erhältlich für 6.0 mm |
| Klemmring VA (- 50 °C ... + 800 °C) | Erhältlich für 3.0 mm | Erhältlich | Erhältlich |
| Schlüsselweite | SW14 | SW19 | SW27 |
| Werkstoff | Edelstahl V4A W Nr. 1.4571 | Edelstahl V4A W Nr. 1.4571 | Edelstahl V4A W Nr. 1.4571 |
| Druckbereich | P (max): 10 Bar | P (max): 10 Bar | P (max): 10 Bar |
| Masse | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |

3. Maßzeichnungen

