DE Deutsch EN English

Stand / Revision 08/2026

01 Produktbeschreibung / Product description

DE

Thermoelement Typ K (NiCrNi) nach DIN IEC 584 mit glasseideisolierter Anschlussleitung. Leitungslängen frei wählbar. Messbereich -50 ... +400 °C. Genauigkeit Klasse 1 (±1.5 K).

EN

Type K thermocouple (NiCrNi) according to DIN IEC 584 with glass fiber insulated connection cable. Cable lengths freely selectable. Measuring range -50 ... +400 °C. Accuracy Class 1 (±1.5 K).

02 Technische Spezifikationen / Technical specifications

MERKMAL / PROPERTY	AUSFÜHRUNG / SPECIFICATION
Thermoelement Thermocouple	NiCrNi Typ K nach DIN IEC 584 NiCrNi Type K according to DIN IEC 584
Messbereich Measuring range	-50 ... +400 °C -50 ... +400 °C
Genauigkeit Accuracy	Klasse 1 (±1.5 K) Class 1 (±1.5 K)
Anschlussleitung Connection cable	0.5 mm glasseideisolierter Thermodraht 0.5 mm glass fiber insulated thermowire
Leitungslänge Cable length	frei wählbar (1.0 m, 2.0 m, 3.0 m, 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m, 7.0 m, 8.0 m, 9.0 m, 10.0 m, 15.0 m, 20.0 m) freely selectable (1.0 m, 2.0 m, 3.0 m, 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m, 7.0 m, 8.0 m, 9.0 m, 10.0 m, 15.0 m, 20.0 m)
Ursprungsland Country of origin	Deutschland Germany
Zolltarifnummer Customs tariff number	90251900 90251900